



131B4216

FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXXXXDX

Convertidores de Frecuencia
FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
5,5kW,
Trifásica, 380-480V CA, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXXXXDX

El VLT® HVAC Drive está diseñado para aplicaciones de ventilación, calefacción y refrigeración. Con una amplia variedad de funciones de serie y opcionales, este convertidor ofrece un coste total de propiedad mínimo.

Consulte Datos de Eficiencia

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto		6.896 Kilogram
Peso neto		5.89 Kilogram
Volumen		27.246 Liter
EAN		5702427226807
Vista de producto (conmutador)	GLBL	Global (estándar)
Grupo de producto	FC-	VLT® HVAC Drive FC-
Serie	102	HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal	P5K5	5,5kW
Fase	T	Trifásica
Tensión de Red	4	380-480V CA
Envolvente	E20	IP20
Filtro RFI	H2	RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura	X	Sin chopper de frenado
LCP	G	Panel cont. local gráf.
PCB barnizada	X	PCB no barnizada
Opción de red	X	Sin opción de alimentación
Adaptación A	X	Entradas de cable estándar
Adaptación B	X	Sin adaptación
Versión de software	SXXX	Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software	X	Paquete de idioma estándar
Opción A	AX	No incluida
Opción B	BX	Opción B no incluida
Opción C0 MCO	CX	Sin opción C0
Opción C1	X	Sin opción C1

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos, siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.



DETALLES DEL PRODUCTO		
Software de opción C	XX	Sin opción de software
Opción D	DX	Sin opción D
Tamaño del bastidor	A3	A3
Catálogo de productos	NO_VIEW	Vista no disponible
Código descriptivo parte 1		FC-102P5K5T4E20H2XGX
Código descriptivo parte 2		XXXXXXXAXBXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW]	5.5	5.5
Altura [mm]	268,0	268,0
Anchura sin opciones C [mm]	130,0	130,0
Anchura con dos opciones C [mm]	190,0	190,0
Profundidad [mm]	205,0	205,0
Profund. con opción A/B [mm]	220,0	220,0
kVA	9.01	9.01
Pérdidas de potencia NO [W]	187	187
Pérdidas de potencia NO [W]	187	187
Intensidad nominal (NO) [A]	13	13
Intensidad intermit. (NO) [A]	14.3	14.3
Intensidad nominal (NO) [A]	11	11
Intensidad intermit. (NO) [A]	12.1	12.1
Calculated Gross Weight [kg]		6.896
Calculated Net Weight [kg]		5.89
ECCN EU	Y901	Y901
ECCN US	3A999.a	3A999.a
Proveedor	ERR01	No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada	ERR01	No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01		FC-102P5K5T4E20H2XGX
Código de modelo 02		XXXXXXXAXBXXXXDX
Recommended Plant	ERR01	ERR01

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss [🔗](#)